



АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН

Концентрат (1:9): 1 кг

Антисептик для защиты древесины внутри бань и саун от плесневых, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, водорослей, насекомых древоточцев в условиях интенсивного циклического увлажнения и перепада температур. А также для уничтожения бактерий- возбудителей инфекционных заболеваний людей характерных для мест общего пользования.

Область применения. Средство BIOSAT SAUNA применяют для обработки древесины в банях и саунах: стен, потолков, дверей, перегородок, обшивок и других строганных, пиленных или бревенчатых деревянных поверхностей в раздевалках, парильных, моечных и прилегающих к ним помещениях.

Обработанная древесина, при необходимости легко

пропитывается маслами для саун, окрашивается и тонируется. Не применять для обработки древесины, непосредственно и продолжительно контактирующей с открытыми частями тела.

Ключевые преимущества:

- Активно препятствует развитию плесневых, окрашивающих грибов, насекомых древоточцев, останавливает уже начавшееся биопоражение;
- Обладает антимикробным эффектом, препятствует развитию бактерий, возбудителей инфекционных заболеваний людей;
- Не изменяет естественный цвет и дыхание древесины;
- Устойчив к циклическому увлажнению и перепадам температур;
- Экологичный и безопасный продукт без растворителей, не выделяет запаха и вредных веществ;
- Удобен в приготовлении, жидкий концентрат разбавляется водой;
- Соответствует новым Европейским стандартам обработки строительной древесины для классов использования 1, 2 и 3А;
- Сохраняет свойства после размораживания.

Механизм действия. Антисептик BIOSAT SAUNA активно проникает в поверхностные слои древесины и химически связывается с ней, препятствуя развитию бактерий, возбудителей инфекционных заболеваний людей, а также внедрению и прорастанию в глубину спор плесневых и деревоокрашивающих грибов, тем самым исключая дальнейшее развитие микроорганизмов и появление продуктов их жизнедеятельности в виде грибных окрашиваний («синевы») и грибного мицелия («плесени») и т.п.

Способ применения. Обрабатываемую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, грязи, смолы, и старых покрытий. При наличии на деревянной поверхности грибковых поражений рекомендуется первоначальная обработка отбеливателем Biosat Blikta, для дезинфекции и восстановления естественного цвета древесины. Развести средство водой в соотношении 1:9. Обильно нанести получившийся раствор антисептика на древесину мягкой кистью (щеткой) или распылителем с расходом 250-350 г/м². После нанесения антисептика помещение необходимо высушить. Срок защиты во многом зависит от интенсивности эксплуатации. В помещениях, где отсутствует риск прямого действия влаги, гарантированный срок защиты составляет до 10 лет. В саунах, где используется «сухой пар», рекомендуется проводить профилактическую обработку каждые 3-5 лет. В парных и моечных обработку проводить раз в 2-3 года.

Меры безопасности. Исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании на кожу может вызвать аллергическую реакцию. При попадании в глаза и рот промыть водой. При обработке методом распыления- использовать респиратор. Класс опасности концентрата и пропиточной жидкости - IV («малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Утилизировать как бытовые отходы. Пожаро-, взрывобезопасный материал.

Хранение. Хранить и транспортировать антисептик в герметично закрытой таре изготовителя отдельно от пищевых продуктов. Выдерживает замораживание. Срок годности 36 месяцев.

Состав. Синергетический водный раствор биоцидов и технологических добавок.